

C64G/C64GP

Màn hình màu độ phân giải cao và
âm thanh HD băng thông rộng



C64G/C64GP



Key Features

- Giọng nói HD
- Lên đến 16 tài khoản SIP
- 40 Line keys
- Hội nghị 6 bên
- Cổng USB 2.0
- Màn hình LCD đồ họa 3.5" 480 x 320 pixel có đèn nền
- Hai cổng Gigabit Ethernet
- Hỗ trợ tai nghe không dây EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)
- Chân đế có 2 góc điều chỉnh
- Hoàn toàn tương thích với nền tảng 3CX, Asterisk, Yeastar, Xorcom, VoIP.ms, Broadsoft, FreeSWITCH v.v.

Lợi ích của sản phẩm

Trải nghiệm hình ảnh phong phú

C64G/C64GP là điện thoại IP thông minh dành cho doanh nghiệp. C64G/C64GP có màn hình màu TFT có đèn nền, độ phân giải cao 3.5 inch, đưa hiệu ứng hình ảnh lên một tầm cao mới. Các phím chức năng nhiều màu có thể lập trình tự do mang đến cho người dùng khả năng sử dụng cao. Mỗi phím chức năng có thể được cấu hình cho nhiều chức năng điện thoại một chạm khác nhau như quay số nhanh, trờng đèn bận, v.v.

Âm thanh chất lượng cao

Hệ thống loa và micrô song công hoàn chỉnh cùng Bộ xử lý tín hiệu số (DSP) đảm bảo C64G/C64GP mang lại chất lượng âm thanh cao. Cho dù bạn sử dụng loa ngoài rảnh tay hay điện thoại, bạn sẽ luôn có trải nghiệm tốt và chất lượng cuộc gọi rõ

Khả năng tương thích tốt

Dựa trên RFC3261, C64G/C64GP đã được thử nghiệm để đảm bảo khả năng tương thích tốt với hệ thống và thiết bị điện thoại IP hàng đầu. C64G/C64GP không chỉ hỗ trợ các sản phẩm Dinstar UC/IPPBX mà còn hỗ trợ nhiều IPPBX của bên thứ ba như 3CX, Asterisk, Yeastar, Xorcom, VoIP.ms, v.v.

Mã	Màn hình	Network	Hỗ trợ PoE	Bộ chuyển đổi điện
C64G	Màn hình màu 3.5"	10/100/1000Mbps	x	√
C64GP	Màn hình màu 3.5"	10/100/1000Mbps	√	Optional

Tính năng gọi

- 16 tài khoản SIP
- Chờ cuộc gọi
- Chuyển tiếp cuộc gọi
- Blind/attended transfer
- Giữ cuộc gọi, Tắt tiếng cuộc gọi, chế độ DND
- Quay số nhanh, đường dây nóng
- Quay số lại, gọi lại
- Tự động gọi lại, tự động trả lời
- Dial Plan
- Hội nghị 6 chiều
- Peer Dialing

Tính năng điện thoại

- Âm lượng giọng nói có thể điều chỉnh
- Chọn lựa nhạc chuông
- XML Browser
- Action URL/URI
- Khóa bàn phím
- Phonebook: 1,000 Groups
- Danh bạ: 1.000 nhóm
- Nhật ký cuộc gọi: 100 Nhật ký
- Hỗ trợ 5 URL danh bạ từ xa
- LDAP
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Hỗ trợ tai nghe không dây EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

Tính năng IP-PBX

- SMS, Voicemail, MWI
- Nhạc chờ, liên lạc nội bộ, Multicast
- Nhận cuộc gọi, Nhận cuộc gọi trong nhóm
- Cuộc gọi ẩn danh
- Từ chối cuộc gọi ẩn danh

Quản lý

- Tự động cấp phép: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Cấu hình qua web HTTP/HTTPS
- SNMP, TR069
- Network capture
- NTP/ Quy ước giờ mùa hè
- Nâng cấp firmware qua web
- Nhật ký hệ thống
- Sao lưu/khôi phục cấu hình
- Hệ thống quản lý thiết bị (NMS)

Audio

- HD Voice
- Codec băng rộng: G.722, OPUS-WB
- Codec băng hẹp: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- Khử tiếng vang/Jitter động
- Phát hiện hoạt động giọng nói (VAD)
- Tạo tiếng ồn để chịu (CNG)
- Loa song công hoàn toàn

Giao thức và Tiêu chuẩn

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

Đặc điểm vật lý

- Màn hình màu 3.5" độ phân giải cao (480x320)
- Chân đế hai góc: 40° and 55°
- Kích thước (xấp xỉ):
238x223x42mm(WxLxD) không có chân đế
238x223x168mm(WxLxD)) có chân đế
- Trọng lượng (xấp xỉ): thiết bị 700g, chân đế 60g
- Điện áp đầu vào: 5Vdc
- Nguồn điện: PoE hoặc Bộ đổi nguồn 5Vdc
- USB output current(PSU): 5V \approx 400mA
- USB output current(PoE): 5V \approx 1200mA
- Công suất tiêu thụ: 2.4W (không có dòng điện đầu ra USB) current
- PoE IEEE802.3af
- Thiết bị cầm tay: 4P4C, RJ9
- Tai nghe: 4P4C, RJ9
- Giao diện mở rộng: 6P6C, RJ12
- Điều kiện môi trường:
Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C
Độ ẩm: 10% to 95% (non-condensing)
- 2x cổng RJ45 10/100/1000M Ethernet