

C60L/C60LP

Cấp độ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí
Điện thoại IP



C60L/C60LP



Cách tính năng chính

- Giọng nói HD
- 2 tài khoản SIP
- 2 phím dòng
- Hội nghị 5 chiều
- Màn hình LCD đồ họa 132x64 pixel
- 1* 10/100Mbps Ethernet
- Hỗ trợ đầu không dây EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)
- Chân đế có 2 góc điều chỉnh
- Tương thích hoàn toàn với 3CX, Asterisk, Yeastar, Xorcom, VoIP.ms, Broadsoft, Nền tảng FreeSWITCH, v.v.

Lợi ích

Điện thoại IP doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

C60L/C60LP là Điện thoại IP cấp thấp, có thể được áp dụng cho nhiều hệ thống Điện thoại Thoại IP khác nhau. C60L/C60LP không chỉ tích hợp màn hình LCD đồ họa 132x64 pixel và giao diện người dùng trang nhã và trực quan mà còn hỗ trợ các cuộc gọi thoại độ phân giải cao và các chức năng gọi khác, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng trong các ngành khác nhau.

Khả năng tương thích tốt

Dựa trên RFC3261, C60L/C60LP đã được thử nghiệm để đảm bảo khả năng tương thích tốt với hệ thống và thiết bị điện thoại IP hàng đầu. C60L/C60LP không chỉ hỗ trợ các sản phẩm Dinstar UC/IPPBX mà còn hỗ trợ nhiều IPPBX của bên thứ ba như 3CX, Asterisk, Yeastar, Xorcom, VoIP.ms, v.v.

Âm thanh chất lượng cao

Hệ thống loa và micrô song công hoàn chỉnh cùng Bộ xử lý tín hiệu số (DSP) đảm bảo rằng C60L/ C60LP mang lại chất lượng âm thanh cao. Cho dù bạn sử dụng loa ngoài rảnh tay hay điện thoại, bạn sẽ luôn có trải nghiệm tốt và chất lượng cuộc gọi rõ ràng.

Mẫu	Màn hình	Kết nối	Hỗ trợ PoE	Bộ chuyển đổi nguồn
C60L	132x64	1*10/100M	x	√
C60LP	132x64	1*10/100M	√	Tùy chọn

Tính năng cuộc gọi

- 2 tài khoản SIP
- Chờ cuộc gọi
- Chuyển tiếp cuộc gọi
- Chuyển tiếp mù/có tham dự
- Giữ cuộc gọi, Tắt tiếng cuộc gọi, chế độ DND
- Quay số nhanh, đường dây nóng
- Quay số lại, gọi lại
- Tự động gọi lại, tự động trả lời
- Gói quay số
- Hội nghị 5 chiều
- Quay số ngang hàng

Tính năng điện thoại

- Âm lượng giọng nói có thể điều chỉnh
- Nhạc chuông có thể lựa chọn
- Trình duyệt XML
- Action URL/URI
- Khóa bàn phím
- Danh bạ: 1.000 nhóm
- Danh sách đen: 100 nhóm
- Nhật ký cuộc gọi: 100 Nhật ký
- Hỗ trợ 5 URL danh bạ từ xa
- LDAP
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Hỗ trợ tai nghe không dây EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

Tính năng IP-PBX

- SMS, Thư thoại, MWI
- Nhạc chờ, liên lạc nội bộ, Multicast
- Nhận cuộc gọi, Nhận cuộc gọi trong nhóm
- Cuộc gọi ẩn danh
- Từ chối cuộc gọi ẩn danh

Sự quản lý

- Tự động cấp phép:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Cấu hình qua web HTTP/HTTPS
- SNMP, TR069
- Network capture
- NTP/Thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày
- Nâng cấp firmware qua web
- Nhật ký hệ thống
- Sao lưu/khôi phục cấu hình
- Hệ thống quản lý thiết bị (NMS)

Âm thanh

- HD Voice
- Codec băng rộng: G.722, OPUS-WB
- Codec băng thông hẹp: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- Khử tiếng vang/Jitter động
- Phát hiện hoạt động giọng nói (VAD)
- Tạo tiếng ồn thoải mái (CNG)
- Loa song công hoàn toàn

Giao thức & Tiêu chuẩn

- SIP v1 (RFC2543) , SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- OpenVPN, 802.1X

Đặc điểm vật lý

- Màn hình LCD đồ họa 132x64 pixel
- Chân đế hai góc: 40° và 45°
- Kích thước (xấp xỉ):
180x192x36mm(WxLxD) không có chân đế
- Trọng lượng (xấp xỉ): thiết bị 370g, chân đế 60g
- Điện áp đầu vào: 5Vdc
- Nguồn điện: Bộ đổi nguồn 5Vdc hoặc PoE
- Công suất tiêu thụ: 1,4W
- Thiết bị cầm tay: 4P4C, RJ9: 4P4C, RJ9
- Tai nghe: 4P4C, RJ9
- Điều kiện môi trường: Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C
Độ ẩm: 10% to 95% (không ngưng tụ)
- 1xRJ45 10/100M Cổng Ethernet
- Có thể gắn lên tường